

- \* Speciaal geweven, niet-doorlaatbare polyesterstof, type Combi 90 ( +/- 300 g/m<sup>2</sup> - EN ISO 12127 ).
- \* Anti-bacterieel ( EN ISO 20645 )
- \* Veelvuldig machinewasbaar
- \* Dikte : 0,45 mm ( EN ISO 5084:1996 )
- \* Schering en inslag : 2700/900 N ( EN 13934-1 )
- \* Doorlaatbaarheid bij 120 Pa : 0 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>
- \* Vuurbestendigheid : M1 brandklasse volgens de B-s1,d0 ( UNI EN 13501-1:2009 )
- \* Temperatuursbereik : -60 tot + 140°C continu, en tot 235°C max afwisselend
- \* Maximale krimp bij 40°C : max 0,5 % ( EN ISO 5077 )
- \* Mogelijke kleuren : wit ( RAL 9003 ), blauw ( RAL 5005 ), orange ( RAL 1003 ), donkergrijs ( RAL 7005), zwart ( RAL 9005 ), rood ( RAL 3027 ), lichtgrijs( RAL 7044 ), groen ( RAL 6016 ), beige ( RAL 1017 ).
- \* Er geldt een garantie van 10 jaar op de stof.